

**LEISTER**

# UNIROOF 700



## Une sécurité accrue lors du soudage

Grâce à LQS, l'assistant de soudage contrôlé et la buse standard Leister, la machine automatique de soudage de toits UNIROOF 700 est bien adaptée au soudage de toits plats et établit une nouvelle norme dans l'industrie des toits.



Assurance qualité par le LQS



Soudage contrôlé



Recettes de soudage dans l'application myLeister

## UNIROOF 700

- + Assistant de soudage contrôlé pour la fiabilité du processus
- + La qualité du soudage documentée grâce au LQS
- + La buse standard assure un cordon de soudure homogène
- + Gestion de l'énergie pour un processus de soudage constant
- + Recettes de soudage dans l'application myLeister



### Caractéristiques techniques

Tension [V]	100–230
Puissance [W]	1500–3680
Température [°C]	100–620
Fréquence [Hz]	50/60
Poids [kg]	17
Vitesse d'entraînement [m/min]	1.0–10.0
Volume d'air 20°C [l/min]	45–100
Dimensions l × l × h [mm]	475 × 244 × 260
Marque de conformité	CE
Classe de protection I	⚡

### Références

165.834	UNIROOF 700, 230V/3680W, 40mm, prise UE
165.835	UNIROOF 700, 120V/1800W, 40mm, prise US
165.836	UNIROOF 700, 230V/3680W, 40mm, sans prise
165.837	UNIROOF 700, 100V/1500W, 40mm, connecteur JP
169.235	UNIROOF 700, 230V/3680W, 40mm, prise industrielle
169.236	UNIROOF 700, 230V/3680W, 40mm, prise KR
169.237	UNIROOF 700, 120V/1800W, 40mm, prise britannique
170.210	UNIROOF 700, 230V/3680W, 80mm, prise UE



# F. Jannone AG

Grünaustrasse 10  
CH - 3084 Wabern

Tel. +41 031 960 90 60  
Fax +41 031 960 90 61



info@jannone.ch  
www.jannone.ch