COMET 700

Effizientes Überlappschweissen von Geomembranen

Der Geo-Schweissautomat COMET 700 ist zur Qualitätsdokumentation mit WIFI, GPS und Leister Quality System (LQS) ausgestattet und verschweisst dicke und dünne Kunststoff-Geomembranen zuverlässig und effizient.

90 mm Keil für höhere Performance verfügbar

digitale Fügedruck- und Spannungsanzeige

LQS, WIFI und GPS zur Datenaufzeichnung

COMET 700

+ WIFI, GPS und LQS integriert
+ Geschwindigkeit bis 8 m/min ohne Getriebe-Umbau
+ Keilpositionierung erfolgt automatisch
+ digitale Fügekraftanzeige mit akustischem Alarm
+ digitale Voltanzeige via Display

Technische Daten

Spannung [V]	120 / 230
Leistung [W]	1700 / 2300
Frequenz [Hz]	50 / 60
Temperatur [°C]	80–460
Geschwindigkeit [m/min]	0.8–8.0
Max. Fügekraft [N]	1000
Abmessungen L × B × H [mm]	325 × 245 × 260
Gewicht [kg]	9.4
Heizkeil Breite [mm]	50 (45)
Heizkeil Länge [mm]	60 / 90
Max. Überlappung [mm]	125
Display	ja
LQS	ja
Schweissmaterialien	PE, HD-PE, LD-PE, LLD-PE, PVC, PP, TPO, FPO, CSPE
Konformitätszeichen	UK CA CE
Schutzklasse I	⏚

COMET 700, 120 V/1700 W, 60 mm Keil

168.248	COMET 700, 120 V/1700 W, Kupfer-Keil 60x50 mm mit Prüfkanal, CEE-Stecker
168.652	COMET 700, 120 V/1700 W, Kupfer-Keil 60x50 mm ohne Prüfkanal, CEE-Stecker
168.653	COMET 700, 120 V/1700 W, Stahl-Keil 60x50 mm ohne Prüfkanal, CEE-Stecker
168.654	COMET 700, 120 V/1700 W, Kupfer-Keil 60x45 mm mit Prüfkanal, CEE-Stecker

COMET 700, 230 V/2300 W, 60 mm Keil

168.648	COMET 700, 230 V/2300 W, Kupfer-Keil 60x50 mm mit Prüfkanal, EU-Stecker
168.662	COMET 700, 230 V/2300 W, Kupfer-Keil 60x50 mm mit Prüfkanal, CEE-Stecker
168.649	COMET 700, 230 V/2300 W, Stahl-Keil 60x50 mm mit Prüfkanal, EU-Stecker
168.663	COMET 700, 230 V/2300 W, Stahl-Keil 60x50 mm mit Prüfkanal, CEE-Stecker
168.650	COMET 700, 230 V/2300 W, Kupfer-Keil 60x50 mm ohne Prüfkanal, EU-Stecker
168.664	COMET 700, 230 V/2300 W, Kupfer-Keil 60x50 mm ohne Prüfkanal, CEE-Stecker
168.651	COMET 700, 230 V/2300 W, Stahl-Keil 60x50 mm ohne Prüfkanal, EU-Stecker
168.665	COMET 700, 230 V/2300 W, Stahl-Keil 60x50 mm ohne Prüfkanal, CEE-Stecker
168.666	COMET 700, 230 V/2300 W, Kupfer-Keil 60x45 mm mit Prüfkanal, CEE-Stecker

COMET 700, 230 V/2300 W, 90 mm Keil

168.644	COMET 700, 230 V/2300 W, Kupfer-Keil 90x50 mm mit Prüfkanal, EU-Stecker
168.656	COMET 700, 230 V/2300 W, Kupfer-Keil 90x50 mm mit Prüfkanal, CEE-Stecker
168.645	COMET 700, 230 V/2300 W, Stahl-Keil 90x50 mm mit Prüfkanal, EU-Stecker
168.657	COMET 700, 230 V/2300 W, Stahl-Keil 90x50 mm mit Prüfkanal, CEE-Stecker
168.646	COMET 700, 230 V/2300 W, Kupfer-Keil 90x50 mm ohne Prüfkanal, EU-Stecker
168.658	COMET 700, 230 V/2300 W, Kupfer-Keil 90x50 mm ohne Prüfkanal, CEE-Stecker
168.647	COMET 700, 230 V/2300 W, Stahl-Keil 90x50 mm ohne Prüfkanal, EU-Stecker
168.660	COMET 700, 230 V/2300 W, Stahl-Keil 90x50 mm ohne Prüfkanal, CEE-Stecker
168.661	COMET 700, 230 V/2300 W, Kupfer-Keil 90x45 mm mit Prüfkanal, CEE-Stecker

F. Jannone AG

LEISTER

Grünaustrasse 10
CH - 3084 Wabern

Tel. +41 031 960 90 60
Fax +41 031 960 90 61

info@jannone.ch
www.jannone.ch

© Leister 11.2021